

Stulpai

Profiliuoti, cinkuoti, poliesteriu padengti stulpai be priedų, skirti naudoti su Nylofor® tvoros segmentais 3D išlinkiams suformuoti.



Bekafast® stulpeliai



- Stulpelio skerspjūvis: 60x50 mm
- Prapjovos kas 100 mm
- I/V: 5,23 m²

Profilis

- Profiliuotos plokštės stulpeliai su prapjovomis, skirtomis įdėti horizontalius panelės strypus.
- Puikus panelės standumo briaunų pritvirtinimas stulpelio profilyje.

Padengimo technika

- Cinkuota iš vidaus ir iš išorės, poliesterio sluoksnis – mažiausiai 60 mikronų.

Galimi pasirinkimai

- Atraminė plokštė.
- Betono plokštės laikiklis.

Spalvos (103 psl.)

Žalia ● RAL 6005, balta ○ RAL 9010.

Taip pag galima pasirinkti ir kitas spalvas.

Įrengimas

Stulpelius įrengiant betoninėje sienoje, būtina įsitikinti, kad stulpeliuose negali kauptis vanduo.

BEKAFAST® STULPELIAI

Stulpelio aukštis [mm]	Plokštės storis [mm]
1100	1,25
1500	1,25
1700	1,25
2000	1,75
2200	1,75
2400	1,75
2600	1,75
3200	1,75

Pritaikymas

- Nylofor® 3D
- Nylofor® Medium
- Nylofor® 3-M panelės



BETA FENCE

El. paštas Lietuvoje:
info@betafence.lt
www.betafence-tvoros.lt

Betafence Sp. z o.o.
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotlarnia, Poland
tel. +48 77 40 62 200, fax +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.pl

Visas teises saugomos

Betafence 2011

LT