

Stulpai

Unikalūs pusiau ovalo formos cinkuoti stulpai su poliesterio danga. Iškart sumontuota tvirtinimo sistema, tad montuoti tvorą itin paprasta – nereikia jokių įrankių ar priedų.



Bekafor® Click stulpai



Profiliai

- Pusiau ovalūs plieno stulpai
- Su iškart pritvirtintomis poliamido apkabomis tvoros segmentams montuoti
- Plastiko dangteliai
- Stulpo skerspjūvis: 50 x 30 mm
- Segmento storis: 1,50 mm
- I/V: 2,38 cm³

Padengimo technika

Cinkuoti iš išorės ir vidaus (bendras abiejų pusių tankis 275 g/m²) bei padengti plastiku (mažiausiai 60 mikronų sluoksniu)



Priedai

Dėl unikalios koncepcijos norint įprastai sumontuoti tvorą neprireiks nei priedų, nei įrankių.



Taip pat galima įsigyti:

- pagrindo plokštės: stulpams ant sienos ar betoninio paviršiaus montuoti
- remonto rinkinį: sugadintoms ar sulūžusioms apkaboms keisti (neišmontuojant stulpo) / tvorai su požeminiu nuolydžiu montuoti

Spalvos (103 psl.)

Standartinės spalvos: žalia ● RAL 6005 ir metališka antracito ● BF7016M.

Montavimas

Segmentinę tvorą montuoti su Bekafor® Click stulpais išties paprasta. Tvorą montuojama „segmentas/stulpas/segmentas“ principu! Nereikia iš anksto pastatyti stulpų. Segmentus paprasta pritvirtinti prie stulpų, vertikalias kraštines jų vietas tiesiog užspaudžiant iškart primontuotomis tvirtinamosiomis apkabomis!

BEKAFOR® CLICK STULPELIAI	
Stulpeio aukštis [mm]	Tvirtinimų skaičius/stulpeleiui
700	2
1100	3
1300	3
1500	3
1700	4
2000	5
2300	5
2500	5

Pritaikymas

Gyvenamojoje aplinkoje. Bekafor® Click stulpų sistema sukurta šioms +/- 4,00 mm vertikalioms vielos skersmens Betafence segmentinėms tvoroms montuoti:

- Bekafor® Classic
- Bekafor® Basic
- Nylofor® Medium
- Zenturo®



BETA FENCE

El. paštas Lietuvoje:
info@betafence.lt
www.betafence-tvoros.lt

Betafence Sp. z o.o.
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotłarnia, Poland
tel. +48 77 40 62 200, fax +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.pl

Visas teises saugomos

Betafence 2011

LT