



Tvoros panelės

Nylofor® Medium yra užbaigta aukštos kokybės tvoros sistema, užtikrinanti ypač ilgą tarnavimo laiką ir nedideles išlaidas.

Nylofor® Medium

PRIVALUMAI

Itin ilgalaikės

Viola yra cinkuota, atsparumo smetimais suvirinta ir padengta maksimaliomis sukibimo savybėmis pasižyminčiu plastikumu.

Betafence naudoja moderniausių dengimo technologiją ir garantuoja itin ilgalaikį tarnavimą.

Tvirtumas ir kokybė

Paneles sudaro tvirtas virintas vielos tinklas stačiakampio formos akimis ir horizontaliomis standumo briaunomis, kurios panelėms suteikia išskirtinį tvirtumą. Nylofor® Medium yra puikus kainos ir kokybės santykio pavyzdys.

Greitas ir užtikrintai tikslus įrengimas

Visos sudedamosios dalys yra idealiai viena su kita suderintos ir sukurtos taip, kad būtų įrengta profesionali, aukštos kokybės, maksimaliai veiksmingai sumontuota tvora.

Užbaigta sistema


Sistema sudaryta iš įvairių aukščių tvoros segmentų, Bekafast®, Bekafix®, keturkampių Nylofor® ir Bekafix® Super stulpų su specialiąja tvirtinimo sistema, atitinkamų priedų ir įvairiausių naujoviškų atveriamų bei stumdomų vartų.

Pritaikymas

- Parkams
- Žaidimų aikštelėms
- Sodams
- Gamykloms
- Sandėliams




Stulpeliai



Staičiakampių stulpelių sistema EL (87 psl.)

Tvoros segmentai tvirtinami priekinėje stulpelio pusėje specialiais nerūdijančio plieno kabliais ir nulaužiamais varžtais. Metaliniai staičiakampio formos (60x40x1,5 mm) stulpeliai su skylėmis panelių tvirtinimui ir plastikiniu dangteliu užtikrina greitą ir kokybišką aptvėrimo sistemos montavimą.




Bekafix® stulpelių sistema (88 psl.)

Naudojant specialius fiksatorius, pagamintus iš poliamido arba metalo (saugumas), panelės šoniniu būdu tvirtinamos prie stulpelių. Suvirintuose vamzdiuose H formos stulpeliuose (70x44 mm) yra plastikinis antgalis. Galima pasirinkti kvadratinio skerspjūvio stulpelius. Žr. Nylofor® 3D.



Bekafast® stulpelių sistema (91 psl.)

Nylofor® Medium panelių šoninis tvirtinimas prie Bekafast® stulpelio. Be priedų. Idealus panelės standumo briaunų pritvirtinimas stulpelio profilyje. Bekafast® stulpeliai (60x50 mm) komplektuojami su plastikine kepurėle.



Bekafix® Super stulpų sistema (89 psl.)

Naudojama ten, kur reikalingas vidutinio ar aukšto lygio saugumas: tokiu atveju rekomenduojami Bekafix® Super stulpai. Tvoros segmentai tvirtinami iš šonų specialiomis apsauginėmis metalinėmis apkabomis su varžtais. Vamzdeliniai virinti H formos stulpai (100x54 mm) su pragręžtomis angomis segmentams tvirtinti. Stulpai pristatomi su plastikiniu dangteliu.

Tvoros segmentus taipogi galima montuoti ant keturkampių stulpų (90 psl.)

Techninės informacijos apie įvairias stulpų sistemas ieškokite atitinkamiems stulpams skirtuose šio katalogo puslapiuose.

Panelės

Panelių plotis – 2500 mm, o aukštis – nuo 1030 iki 2030 mm. Vienoje pusėje panelės turi vertikalius 30 mm strypų galiukus, kuriuos galima uždėti ir viršuje, ir apačioje.

Horizontalios standumo briaunos panelėms suteikia išskirtinio tvirtumo.

Akių bei standumo briaunų dydis – 100x50 mm.

Horizontalaus strypo skersmuo – 4,5 mm.

Vertikalaus strypo skersmuo – 4.0 mm.

Vartai

Nylofor® Medium sistema yra visiškai užbaigta bei joje yra įrengti aukštos technologijos Nylofor® arba Robusta® tipo vartai: viengubi ir dvigubi, atveriami ir slenkantys vartai.

Padengimo technika

Panelės pagamintos iš cinkuotų strypų. Išankstinio apdorojimo procesas užtikrina idealų PVC sluoksnio sukibimą su produkto paviršiumi.

Stulpeliai ir iš vidaus, ir iš išorės cinkuoti (mažiausias sluoksnis – 275 g/m², sudėjus kartu abi puses) pagal Europos standartą 10326. Po to yra uždėtas rišamasis sluoksnis ir, galiausiai, stulpeliai padengti plastikiniu (mažiausiai 60 mikronų).

Spalvos (103 psl.)

Nylofor® Medium paprastai būna žalios ● RAL 6005 arba baltos ○ RAL 9010 spalvos.



NYLOFOR® MEDIUM ASORTIMENTAS

Aptvėrimo aukštis [mm]	Panelių matmenys plotis x aukštis [mm]	Standumo briaunų skaičius panelėje	Stulpelio ilgis [mm]	Fiksatorių skaičius stulpelyje					Stulpeliai su apkabomis
				EL stulpeliai		Bekafix® stulpeliai		Bekafast® stulpeliai	
				Kabliai + varžtai	Jungtys	Tarpiniame ir kampiniame stulpelyje	Galiniame stulpelyje		
1100	2500x1030	2	1500	3	4	4	2	Priedų nėra	2
1300	2500x1230	2	1700	3	5	4	2		2
1600	2500x1530	3	2000	4	5	6	3		3
1800	2500x1730	3	2200	4	6	6	3		3
2000	2500x1930	4	2400	5	6	8	4		4
2100	2500x2030	4	2600	5	6	8	4		4

BETA FENCE

El. paštas Lietuvoje:
info@betafence.lt
www.betafence-tvoros.lt

Betafence Sp. z o.o.
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotlarnia, Poland
tel. +48 77 40 62 200, fax +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.pl

LT

Visas teises saugomos

Betafence 2011