

## Stulpai

Profiliuoti stulpeliai su tvirtinimo sistema, cinkuoti ir padengti poliesteriu su visomis Nylofor panelėmis.



## Bekafix® stulpeliai



### Profilis

- Vamzdinis stulpelis su "H" formos profiliu.
- Su kairėje ir dešinėje pusėse esančiomis šoninėmis movomis.
- Su 3 iš anksto pragręžtomis skylėmis, skirtomis varžtais pritvirtinti specialius metalinius, apsauginius spaustukus.
- Su pramuštomis skylėmis, skirtomis įdėti ir tvirtinimo spaustukais pritvirtinti paneles.
- Stulpelio skerspjūvis: 70x44 mm
- Vidinis movos dydis: 43 mm
- Plokštės storis:
  - < 2475 mm: 1,25 mm; I/V: 5,28 cm<sup>3</sup>
  - ≥ 2475 mm: 1,5 mm; I/V: 6,48 cm<sup>3</sup>

### Padengimo technika

Cinkuota iš vidaus ir iš išorės, padengta poliesterio sluoksniu (mažiausiai 60 mikronų).



### Priedai

- Apsauginė tvirtinimo sistema: plastikų padengtas metalinis spaustukas su pasirenkamu nerūdijančiu varžtu ir veržle, turinčia nulaužiamą galvutę.
- Tvirtinimo spaustukai pagaminti iš poliamido.
- Tvirtinimo kronšteinai pagaminti iš metalo arba poliamido.
- Bekafix® montavimo replės
- Atraminė plokštė
- Jungiamoji detalė lenktoms segmentų atšakoms suformuoti
- Viengubas ar dvigubas statramstis Bekafix® stulpams



### Spalvos

Žalia ● RAL 6005, balta ○ RAL 9010.

Pageidaujant, galimos ir kitos spalvos.

### Įrengimas

Stulpelius įrengiant betoninėje sienoje, būtina yra įsitikinti, kad stulpeliuose negali kauptis vanduo.

BEKAFIX® STULPELIAI		
Aukštis [mm]	Tvirtinimų skaičius/stulpeliai	
	Tarpiniai ir kampiniai stulpeliai	Galinis stulpelis
1075	2x2	1x2
1475	2x2	1x2
1675	2x2	1x2
1975	2x3	1x3
2175	2x3	1x3
2475	2x4	1x4
2575	2x4	1x4
2775	2x4	1x4
3175	2x4	1x4

## Pritaikymas

Su Nylofor® panelėmis  
Medium – 3D – 3-M – F – 2D – 2D Super tipas.



## BETA FENCE

El. paštas Lietuvoje:  
info@betafence.lt  
www.betafence-tvoros.lt

**Betafence Sp. z o.o.**  
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotlarnia, Poland  
tel. +48 77 40 62 200, fax +48 77 48 25 000  
info.poland@betafence.com  
www.betafence.pl www.ogradzamy.pl

LT

Visos teisės saugomos

Betafence 2012