

## Stulpai

**Profilinis stulpelis, pagrįstas Bekafix® koncepcija, labai tvirtas, skirtas vidutiniam ir aukštam saugumo lygiams, puikus kainos ir kokybės derinys.**



## Bekafix® Super stulpeliai



Bekafix® Super stulpelis išlaiko visus standartinio Bekafix® stulpelio privalumus, tačiau, padidinus jo inertiškumą, jo pritaikymo diapazonas gerokai išsiplėtė. Panelės gali būti montuojamos iki 4,1 m aukščio, o įprasto aukščio tvora gali atlaikyti labai dideles vėjo apkrovas.

Šiam stulpeliui būdingi tokie privalumai:

- greitas montavimas, naudojant sąvaržų fiksatorius (patentuotus);
- betoninės plokštės gali būti įstatytos tiesiai tarp stulpų, nenaudojant specialių plokščių laikiklių;
- unikali estetika ir forma;
- norint sumontuoti paneles, nereikia jų pjaustyti.

### Profilis

- Vamzdiniai "H" profilio stulpeliai.
- Su šonine mova iš kairės ir dešinės.
- Su centrinėmis angomis kas 15 cm, kad būtų galima pritvirtinti specialias metalines apsaugines sąvaržas su varžtais.
- Su šonuose išmuštomis skylėmis panelių įstatymui ir užfiksavimui fiksuojamosiomis sąvaržomis.
- Skersinis stulpo pjūvis: 100 x 54 mm
- Sienutės storis: 2 mm
- I/V: 14,75 cm³

### Padengimo technika

Cinko sluoksnis: iš vidaus ir iš išorės, taip pat padengtas poliesterio danga (mažiausiai 60 mikronų)



### Priedai

- Patikima fiksavimo sistema: plastiku padengta metalinė sąvarža su (pasirinktinis variantas) nerūdijančiojo plieno varžtu ir veržle su nulaužiamo galvute.
- Bekafix® Super montavimo replės
- Ant stulpo viršaus dedamas dangtelis su kabliu, ant kurio kabinamos panelės (lengvesnis montavimas).
- Kryžminis laikiklis Securifor® tvoros segmentams montuoti
- Pagrindo plokštė montuojant ant plytelių ar betono grindų
- Viengubi ar dvigubi statramsčiai Bekafix® Super stulpeliams



### Spalvos

Žalia ● RAL 6005 – Balta ○ RAL 9010.  
Pageidaujant, galimos ir kitos spalvos.

### Montavimas

Montuojant stulpelius betono sienoje, būtina įsitikinti, kad stulpelio viduje neliko vandens.

### BEKAFIX® SUPER STULPELIAI

Plokštės aukštis [mm]	Stulpelio aukštis [mm]	Tarpinių stulpelių tvirtinimų skaičius	Galinių stulpelių tvirtinimų skaičius
2030	2600	2x4	1x4
2430	3200	2x4	1x4
3100	3800	2x5	1x5
3600	4300	2x5	1x5
4100	4800	2x6	1x6

## Pritaikymas

Bet kokioms segmentinėms Nylofor® tvoroms vidutinio ir didelio saugumo reikalingoje aplinkoje. Derinant su Nylofor® 3D Super – itin konkurencingas gaminy susitvirtinto saugumo reikalingoje aplinkoje.

- naudojama su Nylofor® tvoros segmentais
- naudojama su Securifor® tvoros segmentais



## BETA FENCE

El. paštas Lietuvoje:  
info@betafence.lt  
www.betafence-tvoros.lt

**Betafence Sp. z o.o.**  
ul. Dębowa 4, 47-246 Kottarnia, Poland  
tel. +48 77 40 62 200, fax +48 77 48 25 000  
info.poland@betafence.com  
www.betafence.pl www.ograzdamy.pl

LT

Visos teisės saugomos

Betafence 2012