



Vartai

Konsoliniai automatizuoti slankieji vartai iš aliuminio.

Modivia® – tai modulinė

konceptija, siūlanti

nesuskaičiuojamą daugybę stilių,

spalvų ir priedų kombinacijų.

Modivia® konsoliniai slankieji vartai

PRIVALUMAI

Estetinis

Betafence sukūrė revoliucinę slankiųjų vartų sistemą, puikiai priderintą prie bet kokio gyvenimo stiliaus. Šiuose vartuose derinamas pagal užsakymą sukurtas dizainas su aukščiausio lygio estetika.

Jiems taikomi patys griežčiausi kokybės reikalavimai.

Lankstumas

Modivia® vartai gali būti gaminami įvairių matmenų ir konstrukcijų, todėl jūs galite pasirinkti jūsų aplinkai labiausiai tinkančius vartus. Priklausomai nuo jūsų namų stiliaus vartai gali būti su uždaru paneliu, perforuotu paneliu arba su vamzdiniu užpildu. Galimas papildomas viršutinės dalies papuošimas žiedinėmis arba kryžminėmis konstrukcijomis. Visiškai tokios pačios spalvos ir konstrukcijos vartai pėstiesiems gali būti įmontuoti šalia Modivia® slankiųjų vartų arba bet kurioje kitoje tvoros vietoje.

Visa sistema

Visiškai identiškų spalvų ir stilių papildomi elementai, pavyzdžiui, pašto dėžutės, tvoros segmentai ir rankiniu būdu varstomi vartai.

Saugumas ir patikimumas

Modivia® slankieji vartai yra pagaminti iš aliuminio ir padengti poliesterio sluoksniu. Ši pagrindinė medžiaga yra lengva ir kartu tvirta, ji ilgaamžė ir nerūdijanti. Modivia® slankieji vartai atitinka aukščiausius saugumo ir kokybės reikalavimus.

Pritaikymas

- Privatiems namams
- Pramoniniams objektams
- Gamykloms



Vartų sąvara

Ją sudaro bazinė sija, surinkta iš specialaus štampuoto profilio. Surinkti aliuminio vartai yra sudaryti iš specialių horizontalių ir vertikalų stačiakampio formos štampuotų aliuminio profilių.

Užpildymas

Vamzdiniai, uždari paneliai arba perforuoti paneliai. Gali būti pridėti dekoratyviniai viršutinės dalies kryžinio arba žiedinio dizaino papuošimai. Maksimalus atstumas tarp vamzdelių yra 110 mm. Įtempimo sistema yra įmontuota į rėmą. Pasirinktinai tvirtinama dantyta juostelė 1,80 m arba didesniame aukštyje.

Stulpeliai

Stulpelių profiliai yra pagaminti iš štampuoto aliuminio. Prie kreipiančiojo stulpelio yra tvirtinama maitinimo spinta, variklis, vartų valdymo sistema ir atkabinimo sistema. Standartinis įrengimas: viengubas kreipiantysis ir užrakinimo stulpelis; pasirinktinis įrengimas: dvigubas kreipiantysis ir/arba užrakinimo stulpelis.

Padengimo technika

Modivia® slankieji vartai yra padengti pačia geriausia danga, kuri yra naudojama šioje rinkoje: epoksidinės dangos pagrindas, viršuje padengtas poliesterio sluoksniu (bendras mažiausias storis: 120 mikronų).

Apsaugos įranga

Atitinka EN13241-1 (EN12453) standartus. Apsauginės juostos įrengiamos pagal pasirinktą konfigūraciją. Standartas: 1 fotoelementų pora (vienas ant kreipiamojo stulpelio ir vienas ant užrakinimo stulpelio 25 cm aukštyje nuo žemės paviršiaus). Integruotas signalinis apšvietimas viršutinėje kreipiamojo stulpelio dalyje.



Spalvos

Standartinės spalvos: balta ○ RAL 9010, juoda ● RAL 9005, žalia ● RAL 6005, balta aliuminio ● RAL 9006M, antracito ● BF 7016M, ruda ● BF 8014MS. Klientui pageidaujant, galimos ir kitos RAL spalvos.

Elektrinė pavara

Variklis: – Dvikryptis nuolatinės srovės 24 VDC variklis

- Rankinė atkabinimo sistema
- Vidutinis vartų greitis: 9 m/min.

Elektronika: – Elektronika valdomos funkcijos: vartų atidarymas, uždarymas ir apsauga.

- Galima valdymo parametrų konfigūracija.
- Standartas: 2 kanalų RF imtuvas kartu su integruota antena kreipiamajame stulpelyje.

Priedai

Standartiškai tiekiamas vienas valdymo pultelis. Galimybė įdiegti platų prievos kontrolės priedų diapazoną (pageidaujant):

- vaizdo telefonas, parlofonas
- raktas, kodinė klaviatūra
- apšvietimas
- kortelių skaitytuvas, „bluetooth“ iešiklis
- aukštis pritaikomas pagal slankiųjų vartų aukštį.

Visa sistema

Visus kitus elementus galite įsigyti atitinkamo stiliaus ir spalvos.



- pėsčiųjų vartelių plotis: 1010 mm arba 1300 mm (atskiram naudojimui arba papildomai kaip Modivia® konfigūracija)
- dvivėriai varstomi vartai: 3200 x 3800 mm (nemotorizuoti)
- atskiras stulpas su integruota pašto dėžute
- tos pačios spalvos ir stiliaus segmentinė tvora

KONSOLINIŲ SLANKIŲJŲ VARTŲ ASORTIMENTAS MODIVIA®

Plotis x Aukštis [mm]	Aukštis nuo pamatų [mm]	Sąvaros aukštis [mm]	Kreipiamojo stulpelio aukštis [mm]	Užrakinimo stulpelio aukštis [mm]	Sąvaros plotis [mm]	Laisvas praėjimas [mm]	Būtina erdvė [mm]
3000 x 1200	1203	1075	1337	1300	4665	2943	7928
3000 x 1400	1403	1275	1537	1500	4665	2943	7928
3000 x 1600	1603	1475	1737	1700	4665	2943	7928
3000 x 1800	1803	1675	1937	1900	4665	2943	7928
3000 x 2000	2003	1875	2137	2100	4665	2943	7928
3500 x 1200	1203	1075	1337	1300	5305	3443	9068
3500 x 1400	1403	1275	1537	1500	5305	3443	9068
3500 x 1600	1603	1475	1737	1700	5305	3443	9068
3500 x 1800	1803	1675	1937	1900	5305	3443	9068
3500 x 2000	2003	1875	2137	2100	5305	3443	9068
4000 x 1200	1203	1075	1337	1300	5905	3923	10148
4000 x 1400	1403	1275	1537	1500	5905	3923	10148
4000 x 1600	1603	1475	1737	1700	5905	3923	10148
4000 x 1800	1803	1675	1937	1900	5905	3923	10148
4000 x 2000	2003	1875	2137	2100	5905	3923	10148
5000 x 1200	1203	1075	1337	1300	7005	4943	12268
5000 x 1400	1403	1275	1537	1500	7005	4943	12268
5000 x 1600	1603	1475	1737	1700	7005	4943	12268
5000 x 1800	1803	1675	1937	1900	7005	4943	12268
5000 x 2000	2003	1875	2137	2100	7005	4943	12268

BETA FENCE

El. paštas Lietuvoje:
info@betafence.lt
www.betafence-tvoros.lt

Betafence Sp. z o.o.
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotlarnia, Poland
tel. +48 77 40 62 200, fax +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.pl www.ograzdamy.pl

LT

Visos teisės saugomos

Betafence 2012



Vaizdo telefonas



Apšvietimas



Avarinis mygtukas



Skambutis



Parlofonas



Pagrindinis jungiklis



Kodinė klaviatūra



Nematomoji plokštė



Kortelių skaitytuvas