



Tvoros panelės

Nylofor® 3D Multi plokščių sistema labai tvirta ir patvari dėl horizontalių 3D standumo briaunų.

Nylofor® 3D Multi

PRIVALUMAI

Ilgaamžiškumas

"Betafence" dengimo technologija moderniausia pasaulyje, nes naudojami 3 dangos sluoksniai: galvanizavimo, epoksidinis ir poliesterio.

Greitas montavimas

Visi sistemos elementai sukurti taip, kad užtikrintų profesionalų, paprastą ir greitą tvoros montavimą.

Tvirtumas

Suvirintos plokštės su stačiakampio rašto tinklu ir horizontaliomis standumo briaunomis užtikrina tvoros atsparumą deformacijai.

Užbaigta sistema


Sistemą sudaro plokštės, stulpai, vartai ir reikmenys. Siūlomi kelių tipų stulpai ir platus varstomųjų ir stumdomųjų vartų asortimentas.

Pritaikymas

- Visuomeniniams pastatams
- Gamykloms ir dirbtuvėms
- Mokykloms
- Parkams ir žaidimų aikštelėms
- Sporto stadionams
- Oro uostams
- Kariniams objektams



Stulpeliai



Stačiakampių stulpelių sistema EL

Tvoros segmentai tvirtinami priekinėje stulpelio pusėje specialiais nerūdijančio plieno kabliais ir nulaužiamais varžtais. Metaliniai stačiakampio formos (60x40x1,5 mm) stulpeliai su skylėmis panelių tvirtinimui ir plastikiniu dangteliu užtikrina greitą ir kokybišką aptvėrimo sistemos montavimą.



Stulpai su apkabomis

Stačiakampiai plieniniai stulpai, 40x60x1,5 mm, be kiurymių.

Stačiakampės apkabos: plokštės tvirtinamos prie dviejų priešingų stulpo pusių plieninėmis apkabomis.



Apkabos iš nerūdijančio plieno: plokštės užkabinamos ant apkabų, o tada tvirtinamos prie stulpo krašto.



Bekafix® stulpelių sistema

Naudojant specialius fiksatorius, pagamintus iš poliamido arba metalo (apsauga), panelės šoniniu būdu pritvirtinamos prie stulpelių. Suvirintuose vamzdiniuose, H formos stulpeliuose (70x44 mm) yra plastikinis antgalis.



Stulpų sistema Quixolid®

Plokštės montuojamos prie stulpo kraštų – užkabinamos ant specialių lizdų ir apsaugomos metalinėmis juostelėmis. Nereikia jokių papildomų tvirtinimo elementų. H profilio 75x50 mm matmenų plieniniai stulpai yra su plastikiniais dangteliais.

Tvoros segmentus taipogi galima montuoti ant Bekafix® Super stulpų

Techninės informacijos apie įvairias stulpų sistemas ieškokite atitinkamiems stulpams skirtuose šio katalogo puslapiuose.

Panelės

Panelių plotis – 2500 mm, o aukštis – nuo 1230 iki 1730 mm.

Vienoje panelių pusėje yra 30 mm ilgio vertikalūs, apverčiami strypų galiukai (galima naudoti tiek viršuje, tiek apačioje).

Akies dydžiai – 200x50 mm ir 100x50 mm panelės standumo briaunų atkarpose.

Horizontalios vielos skersmuo – 5 mm, o vertikalios – 4 mm.

Vartai

Nylofor® 3D sistema yra užbaigta, o optimali apsauga pasiekama naudojant aukštos technologijos atveriamus ir slenkančius Egidia®, Nylofor® ir Robusta® vartus.

Padengimo technika

Panelės pagamintos iš cinkuotų strypų. Rišamasis sluoksnis užtikrina idealų sukibimą su poliesterio sluoksniu (mažiausiai 100 mikronų).

Stulpeliai yra ir iš vidaus, ir iš išorės cinkuoti (mažiausias sluoksnis – 275 g/m² kartu sudėjus abi puses) pagal Europos standartą 10326. Po to uždėtas rišamasis sluoksnis ir, galiausiai, stulpeliai padengti plastikumu (mažiausiai 60 mikronų).

Spalvos

Žalia ● RAL 6005, balta ○ RAL 9010.

Pageidaujant, galimos ir kitos spalvos.



NYLOFOR® 3D MULTI ASORTIMENTAS

| Tvoros aukštis [mm] | Panelės, plotis x aukštis [mm] | Standumo briaunų skaičius panelėje | Stulpelio ilgis [mm] | Fiksatorių skaičius | | | | | |
|---------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|---------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | EL stulpeliai | | Stulpai su apkabomis | Bekafix® stulpeliai | | Quixolid® stulpeliai |
| | | | | Kabliai + varžtai | Jungtys | | Tarpiniame ir kam-piniame stulpelyje | Galiniame stulpelyje | |
| 1300 | 2500x1230 | 2 | 1700 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | Nėra priedų |
| 1600 | 2500x1530 | 3 | 2000 (2400*) | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | |
| 1800 | 2500x1730 | 3 | 2200 (2600*) | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | |

* tik EL stulpelių

BETA FENCE

El. paštas Lietuvoje:
info@betafence.lt
www.betafence-tvoros.lt

Betafence Sp. z o.o.
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotlarnia, Poland
tel. +48 77 40 62 200, fax +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.pl www.ograzdamy.pl

LT

Visos teisės saugomos

Betafence 2012