



Tvoros panelės

Nylofor® 3D PRO yra aukštos kokybės tvorų sistema su 2,5 m pločio panelėmis ir plačiu stulpų asortimentu. Ši sistema pasižymi ilgaamžiškumu, greitu ir patogiu montavimu, puikiai kainos ir kokybės santykiu.

Nylofor® 3D Pro

PRIVALUMAI

Tvirtumas

Preciziškai suvirintos panelės su stačiakampio formos akimis ir horizontaliomis standumo briaunomis garantuoja ypatingą tvirtumą.

Ilgaamžiškumas

Betafence padengimo technologija yra moderni ir užtikrina ypač ilgą tarnavimo laiką. Tvoros segmentai pagaminti iš cinkuotos vielos, kuri padengiama specialiu sluoksniu, užtikrinančiu puikų sukibimą su viršutine PVC danga.

Puikus kainos ir kokybės santykis

Nylofor® 3D PRO už nedidelę kainą garantuoja aukštą kokybę ir tvirtumą.

Užbaigta sistema


Sistemą sudaro įvairių aukščių plokštės, pritvirtintos prie stulpų (EL, stačiakampių su apkabomis, Bekafix® arba Quixolid®) Prie tvorų sistemos siūlomas platus naujoviškų atveriamų ir slenkamųjų vartų pasirinkimas.

Pritaikymas

- Gamyklos
- Sandėliai
- Logistikos terminalai
- Karinės bazės
- Geležinkelio bėgiai
- Keliai
- Greitkeliai
- Oro uostai
- Jūrų uostai



Stulpeliai



Stačiakampių stulpelių sistema EL

Prie stulpelių panelės tvirtinamos specialiais varžtais-kabliais ir veržlėmis su nulaužiamomis galvutėmis, o viena su kita sujungiamos naudojant metalinius fi ksatorius. Tvirtinimo detalės pagamintos iš nerūdijančio plieno. Suvirintuose stačiakampio formos stulpeliuose (60x40x1,5 mm) yra varžtams ir plastikiniams antgaliams skirtos angos.



Stulpai su apkabomis

Stačiakampiai plieniniai stulpai, 40x60x1,5 mm, be kiurymių.

Stačiakampės apkabos: plokštės tvirtinamos prie dviejų priešingų stulpo pusių plieninėmis apkabomis.



Apkabos iš nerūdijančio plieno: plokštės užkabinamos ant apkabų, o tada tvirtinamos prie stulpo krašto.



Bekafix® stulpelių sistema

Specialiais fi ksatoriais, pagamintais iš poliamido arba metalo (apsauga), panelės šonu tvirtinamos prie stulpelių. Ant "H" formos suvirintų vamzdinių stulpelių (70x44 mm) uždėtas plastikinis antgalis.



Stulpų sistema Quixolid®

Plokštės montuojamos prie stulpo kraštų – užkabinamos ant specialių lizdų ir apsaugomos metalinėmis juostelėmis. Nereikia jokių papildomų tvirtinimo elementų. H profilio 75x50 mm matmenų plieniniai stulpai yra su plastikiniais dangteliais.

Tvoros segmentus taipogi galima montuoti ant Bekafix® Super stulpų

Techninės informacijos apie įvairias stulpų sistemas ieškokite atitinkamiems stulpams skirtuose šio katalogo puslapiuose.

Panelės

Panelių plotis siekia 2500 mm, o aukštis labai įvairus: nuo 1030 iki 2430 mm. Vienoje panelių pusėje yra vertikalus 30 mm strypų galiukai, kuriuos galima uždėti tiek viršuje, tiek apačioje.

Horizontalios standumo briaunos panelėms suteikia papildomo tvirtumo.

Akių matmenys: 200x50 mm.

Akys ties standumo briaunomis: 100x50 mm.

Vielos skersmuo – 5 mm.

Vartai

Nylofor® 3D PRO sistema yra visiškai užbaigta.

Galima įrengti aukštos technologijos, saugius Egidia®, Nylofor® arba Robusta® viengubus ir dvigubus atveriamus bei slenkamus vartus.



Padengimo technika

Panelės pagamintos iš cinkuotų vielų (mažiausiai 25 g/m²).

Išankstinio apdorojimo procesas užtikrina idealų PVC dangos sukibimą su produkto paviršiumi. Stulpeliai cinkuoti ir iš vidaus, ir iš išorės (mažiausias sluoksnis sudėjus abi puses kartu – 275 g/m²) pagal Europos standartą 10326. Po to yra uždėtas rišamasis sluoksnis ir, galiausiai, stulpeliai yra padengti plastikumu (mažiausiai 60 mikronų).

Spalvos

Žalia ● RAL 6005, balta ○ RAL 9010 ir antracitas ● BF 7016M (galima tik aukščiams 1530, 1730 ir 1930 mm).

NYLOFOR® 3D PRO ASORTIMENTAS

Tvoros aukštis [mm]	Panelių išmatavimai, plotis x aukštis [mm]	Standumo briaunų skaičius panelėje	Stulpelio ilgis [mm]	Fiksatorių skaičius					
				EL stulpeliai		Stulpai su apkabomis	Bekafix® stulpeliai		Quixolid® stulpeliai
				Fiksatoriai (panelėje)	Sraigčiai (stulpeliams)		Tarpiniame ir kampiniame stulpelyje	Galiniame stulpelyje	
1100	2500x1030	2	1500	4	3	2	4	2	Priedų nėra
1300	2500x1230	2	1700	5	3	3	4	2	
1600	2500x1530	3	2000	5	4	3	6	3	
1800	2500x1730	3	2200 (2400*)	6	4	4	6	3	
2000	2500x1930	3	2400 (2600*)	6	5	4	8	4	
2100	2500x2030	4	2600	6	5	4	8	4	
2500	2500x2430	4	3200	8	6	5	8	4	

* tik EL stulpelių

IB BETAFENCE

El. paštas Lietuvoje:
info@betafence.lt
www.betafence-tvoros.lt

Betafence Sp. z o.o.
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotlarnia, Poland
tel. +48 77 40 62 200, fax +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.pl www.ogradzamy.pl

LT

Visos teisės saugomos

Betafence 2012