



## Tvoros panelės

**Nylofor® 3-M yra užbaigta profesionali sistema su 3 metrų panelėmis, skirtomis aptverti didelius plotus.**

## Nylofor® 3-M

### PRIVALUMAI

#### Puikus kainos ir kokybės santykis

Ypač ilgos panelės (3 metrai), naudojamos kartu su Quixolid® stulpeliais (stulpeliai be priedų), užtikrina daugiau nei du kartus mažesnes išlaidas, tačiau garantuoja kokybę ir tvirtumą.

#### Tvirtumas

Tvirtos suvirintos vielos panelės su stačiakampio formos akimis ir horizontalia standumo briauna užtikrina ypatingą tvirtumą ir standumą.

#### Greitas įrengimas

3 metrų ilgio panelių dėka tvora įrengiama itin sparčiai.

#### Ypač ilgas tarnavimo laikas

Betafence padengimo technologija yra pati moderniausia ir garantuoja ypač ilgą tarnavimo laiką.

Po cinkavimo uždedamas specialus sluoksnis, užtikrinantis visišką sukibimą su viršutiniu PVC sluoksniu.

#### Užbaigta sistema

Sistemą sudaro įvairaus aukščio panelės, El, Quixolid®, Bekafix® arba Bekafix® Super stulpeliai su specialia tvirtinimo sistema, pritaikyti priedai bei platus atveriamų ir slenkančių vartų asortimentas.


## Pritaikymas

Ilgų nuotolių aptvėrimui

- Geležinkelių bėgiai
- Greitkeliai
- Oro uostai



## Stulpeliai



### Stačiakampių stulpelių sistema EL

Tvoros segmentai tvirtinami priekinėje stulpelio pusėje specialiais nerūdijančio plieno kabliais ir nulaužiamais varžtais. Metaliniai stačiakampio formos (60 x 40 x 1,5 mm) stulpeliai su skylėmis panelių tvirtinimui ir plastikiniu dangteliu užtikrina greitą ir kokybišką aptvėrimo sistemos montavimą.



### Bekafix® stulpelių sistema

Naudojant specialius fiksatorius, pagamintus iš poliamido arba metalo (apsauginiai spaustukai), panelės šoniniu būdu pritvirtinamos prie stulpelių. Suvirintuose, vamzdiuose, H formos stulpeliuose (70 x 44 mm) yra plastikinis antgalis.



### Stulpų sistema Quixolid®

Plokštės montuojamos prie stulpo kraštų – užkabinamos ant specialių lizdų ir apsaugomos metalinėmis juostelėmis. Nereikia jokių papildomų tvirtinimo elementų. H profilio 75 x 50 mm matmenų plieniniai stulpai yra su plastikiniais dangteliais.



### Bekafix® Super stulpų sistema

Naudojama ten, kur reikalingas vidutinio ar aukšto lygio saugumas: tokiu atveju rekomenduojami Bekafix® Super stulpai. Tvoros segmentai tvirtinami iš šonų specialiomis apsauginėmis metalinėmis apkabomis su varžtais. Vamzdeliniai virinti H formos stulpai (100 x 54 mm) su pagręžtomis angomis segmentams tvirtinti. Stulpai pristatomi su plastiko dangteliais.

Techninės informacijos apie įvairias stulpų sistemas ieškokite atitinkamiems stulpams skirtuose šio katalogo puslapiuose.

## Panelės

Panelių plotis – 3000 mm, o aukštis – nuo 1230 iki 2430 mm.

Vienoje panelių pusėje yra 30 mm ilgio vertikalūs, apverčiami strypo galiukai (galima naudoti tiek viršuje, tiek apačioje).

Akies dydžiai – 200 x 50 mm ir 100 x 50 mm strypų standumo briaunų atkarpose.

5 mm skersmens tvirti strypai užtikrina ypatingą standumą bei tvirtumą.

## Vartai

Nylofor® 3-M sistema yra užbaigta, o optimali apsauga sukuriama naudojant aukštos technologijos atveriamus ir slenkančius Nylofor® ir Robusta® vartus.



## Padengimo technika

Panelės pagamintos iš cinkuotų strypų. Išankstinis apdorojimas užtikrina idealų PVC sluoksnio sukibimą su produkto paviršiumi.

Stulpeliai yra ir iš vidaus, ir iš išorės cinkuoti (mažiausias sluoksnis – 275 g/m<sup>2</sup> kartu sudėjus abi puses) pagal Europos standartą 10326. Po to yra uždėtas rišamasis sluoksnis ir, galiausiai, stulpeliai padengti plastiku (mažiausiai 60 mikronų).

## Spalvos

Žalia ● RAL 6005.

## NYLOFOR® 3-M ASORTIMENTAS

Aptvėrimo aukštis [mm]	Panelės, plotis x aukštis [mm]	Standumo briaunų skaičius panelėje	Stulpelio ilgis [mm]	Fiksatorių skaičius					
				EL stulpeliai		Bekafix® stulpeliai		Bekafix® Super stulpeliai	
				Kabliai + varžtai	Jungtys	Tarpiniame ir kampiniame stulpelyje	Galiniame stulpelyje	Tarpiniame ir kampiniame stulpelyje	Galiniame stulpelyje
1300	2500 x 1230	2	1700	3	5	4	2	—	—
1600	2500 x 1530	3	2000	4	5	6	3	—	—
1800	2500 x 1730	3	2200	4	6	6	3	—	—
2000	2500 x 1930	3	2400	5	6	8	4	—	—
2100	2500 x 2030	4	2600	5	6	8	4	8	4
2500	2500 x 2430	4	3200	6	6	8	4	8	4

## BETA FENCE

El. paštas Lietuvoje:  
info@betafence.lt  
www.betafence-tvoros.lt

**Betafence Sp. z o.o.**  
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotlarnia, Poland  
tel. +48 77 40 62 200, fax +48 77 48 25 000  
info.poland@betafence.com  
www.betafence.pl www.ograzamy.pl

LT

Visos teisės saugomos

Betafence 2012