



Tvoros panelės

Nylofor® F sistemą sudaro panelinė tvora, pagaminta iš tvirtų stačiakampių, suvirintų akių su horizontaliais, plokščiais strypais, ir specialių stulpelių su tvirtinimo sistema.

Nylofor® F

PRIVALUMAI

Tvirtumas

15 x 6 mm dydžio horizontalūs strypai panelėms suteikia ypatingo stiprumo. Siekiant papildomo saugumo, Nylofor® F taip pat galima įsigyti su įsuktais prailginimo strypais.

Ilgamžiškumas

Cinkavimu sukuriama ypač aukšta kokybė: stulpelius padengus cinko sluoksniu (vidinėje ir išorinėje pusėje), ant jų uždedama mažiausiai 60 mikronų storio, puikiai sukimbanti poliesterio danga.

Greitas įrengimas

Nylofor® F tvirtinimo sistema (trys sistemos) užtikrina greitą ir profesionalų įrengimą.

Užbaigta sistema

Nylofor® F sistema yra profesionali sistema, susidedanti iš įvairaus aukščio panelių, EL, Bekafix® ir Bekafix® Super stulpelių ir plataus originalių Nylofor®, Egidia® arba Robusta® tipo atveriamų bei slenkančių vartų asortimento.

Pritaikymas

- Parkams
- Mokykloms
- Žaidimų ir sporto aikštelėms
- Visuomeniniams pastatams
- Gamykloms ir dirbtuvėms
- Oro uostams
- Kariniams objektams



Stulpeliai




Stulpų sistema D

Suvirinti stačiakampiai stulpai (60x40x1,5 mm) su M6 įvoriėmis. Yra 2 šios sistemos tvirtinimo būdai:

- su apkabomis (DL tipas)
- su U formos dengiamosiomis plokštėmis (D tipas)

Stačiakampių stulpelių sistema EL

Prie stulpelių panelės tvirtinamos specialiais varžtais-kabliais ir veržlėmis su nulaužiamomis galvutėmis, o viena su kita sujungiamos naudojant metalinius fi ksatorius. Tvirtinimo detalės pagamintos iš nerūdijančio plieno. Suvirintuose stačiakampio formos stulpeliuose (60x40x1,5 mm) yra varžtams ir plastikiniams antgaliams skirtos angos.



Bekafix® stulpelių sistema

Naudojant specialius fikساتorius, pagamintus iš poliamido arba metalo (apsauga), panelės šoniniu būdu yra pritvirtinamos prie stulpelių. Suvirintuose, vamzdiuose, H formos stulpeliuose (70x44 mm) yra plastikinis antgalis.



Bekafix® Super stulpų sistema

Naudojama ten, kur reikalingas vidutinio ar aukšto lygio saugumas: tokiu atveju rekomenduojami Bekafix® Super stulpai. Tvoros segmentai tvirtinami iš šonų specialiomis apsauginėmis metalinėmis apkabomis su varžtais. Vamzdeliniai virinti H formos stulpai (100x54 mm) su pragręžtomis angomis segmentams

tvirtinti. Stulpai pristatomi su plastiko dangteliais.

Techninės informacijos apie įvairias stulpų sistemas ieškokite atitinkamiems stulpams skirtuose šio katalogo puslapiuose.

Panelės

Panelių plotis yra 2500 mm, o aukštis – nuo 630 iki 2030 mm.

Vienoje pusėje panelės turi vertikalius 30 mm aukščio strypų galiukus, kuriuos galima uždėti tiek viršuje, tiek apačioje.

Akies matmenys – 200x50 mm.

Cinkuoti strypai, kurių minimali dangą siekia 40 g/m², yra ypač tvirti: horizontalių strypų skersmuo yra 15x6 mm, o vertikalių strypų – 5 mm.

Vartai

Nylofor® F sistemą užbaigia saugūs ir aukštos technologijos Nylofor®, Egidia® arba Robusta® tipo vartai: viengubi arba dvigubi atveriami bei slenkantys vartai.

Padengimo technika

Panelės pagamintos iš cinkuotų strypų. Dėl idealaus sukibimo su poliesterio sluoksniu (mažiausiai 100 mikronų) uždedamas rišamasis sluoksnis. Stulpeliai yra ir iš vidaus, ir iš išorės cinkuoti (mažiausias sluoksnis – 275 g/m² sudėjus abi puses kartu) pagal Europos standartą 10326.

Po to uždedamas rišamasis sluoksnis ir, galiausiai, stulpeliai padengiami plastiku (mažiausiai 60 mikronų).

Spalvos

Žalia ● RAL 6005, balta ○ RAL 9010.

Pageidaujant, galimos ir kitos spalvos.



NYLOFOR® F ASORTIMENTAS

Aptvėrimo aukštis [mm]	Panelių matmenys, plotis x aukštis [mm]	Stulpelių aukštis [mm]
700	2500 x 630	1000
1100	2500 x 1030	1500
1300	2500 x 1230	1700
1500	2500 x 1430	2000
1700	2500 x 1630	2200
1900	2500 x 1830	2400
2100	2500 x 2030	2600
3130	2500 x 2030 + 2500 x 1030	3700
4130	2500 x 2030 ⁽²⁾	4800
5160	2500 x 2030 ⁽²⁾ + 2500 x 1030	6000
6160	2500 x 2030 ⁽³⁾	7000
7190	2500 x 2030 ⁽³⁾ + 2500 x 1030	8000
8190	2500 x 2030 ⁽⁴⁾	9000

BETA FENCE

El. paštas Lietuvoje:
info@betafence.lt
www.betafence-tvoros.lt

Betafence Sp. z o.o.
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotlarnia, Poland
tel. +48 77 40 62 200, fax +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.pl www.ograzdamy.pl

LT

Visos teisės saugomos

Betafence 2012