


Stulpai

**Profiliuotas stulpas,
galvanizuotas ir dengtas
poliesteriu, kurį galima labai
greitai ir lengvai sumontuoti be
jokių papildomų reikmenų.**



Quixolid® stulpeliai



PRIVALUMAI

- Labai paprastas montavimas: tvirtinant plokštes prie stulpų nereikia jokių reikmenų
- Quixolid® stulpai tinka daugeliui 3D Nylofor® plokščių sistemų
- Siekiant papildomo saugumo, juostą galima užlenkti ant plokštės vertikaliuosios vielos – tuomet išimti plokštę nebus įmanoma
- Iš priekio jis labai panašus į Bekafix® stulpą, tad Quixolid® galima naudoti atnaujinant esamą tvorą

Profilis

- Plieninis H profilio stulpas
- Skersmuo: 75 x 50 mm
- Lizdai abiejose stulpo pusėse, kas 100 mm
- I/V: 5,23 m³
- Su plastikiniu dangteliu

Padengimo technika

Galvanizuota iš vidaus ir iš išorės, o tada padengta poliesterio danga (minimalus sluoksnis – 60 mikrometrų).



Pasirenkamas variantas

- Pagrindo plokštė (tokia pati kaip Bekafix® stulpo)
- Įtempimo įrankis užtikrina montavimo tikslumą ir paprastumą
- Galimybė montuoti lenktą alkūnę 3 eilėms spygliuotos vielos

Spalvos

Pageidaujant, galimos visos RAL spalvos.

Įrengimas

- Vienu stulpu galima lengvai padaryti 90° kampus
- Quixolid® stulpą galima montuoti su betoninėmis ar plastikinėmis plokštėmis be jokių papildomų reikmenų (pvz., plokščių laikiklių)

QUIXOLID® ASORTIMENTAS

Tvoros aukštis [mm]	Stulpo aukštis betone [mm]	Stulpo aukštis ant pagrindo plokštės [mm]
630	1075	675
1030	1475	1075
1230	1675	1275
1530	1975	1575
1730	2175	1775
1930	2475	1975
2030	2575	2075
2430	3175	—

Pritaikymas

Skirta naudoti kartu su Nylofor® 3D, 3D Pro, "3-M" ir "3D Multi" plokštėmis.

- Pramoniniai pastatai
- Mokyklos
- Visuomeninės vietos ir pastatai
- Infrastruktūra ir transportas

BETA FENCE

El. paštas Lietuvoje:
info@betafence.lt
www.betafence-tvoros.lt

Betafence Sp. z o.o.
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotlarnia, Poland
tel. +48 77 40 62 200, fax +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.pl www.ogradzamy.pl

LT

Visos teisės saugomos

Betafence 2012

