



Prieigos kontrolė

Horizen patikimi slenkantys vartai užpildyti horizontaliais profiliais užtikrina aukščiausio lygio jūsų nuosavybės privatumą.

Horizen® slenkantys vartai

PRIVALUMAI

Privalumai

Nepermatoma išorė užtikrina privatumą

Horizen slenkantys vartai yra užpildyti horizontaliais profiliais. Tarpai tarp jų vos 15 mm. Tai užtikrina, kad vartai būtų beveik nepermatomi.

Pilnos tvoros sistemos dalis

Slenkantys vartai yra pilnos Horizen tvoros sistemos dalis. Visi jos elementai – įskaitant plokštes, stulpus ir vartus – buvo suprojektuoti formuoti vientisą tvoros sistemą.

Geometrijos reguliavimo sistema

Kiekvieni Horizen slenkantys vartai turi geometrijos reguliavimo sistemą sumontuotą ant sparno. Dėka šios sistemos vartus galima nesunkiai pritaikyti prie žemės paviršiaus.

Patikimumas

Slenkantys vartai turi tvirtus, korozijai atsparius diskinio tipo ratukus. Be to, vartai taipogi turi stabilizuojančią ratukų sistemą ir kreipiantį ratuką sparno viršuje.

Panaudojimas

- Nuosavų namų apsaugai
- Namų kvartalų apsaugai
- Viešo naudojimo pastatams
- Įmonių teritorijų apsaugai

Vartų sparnas

Horizen vartai turi 120 x 100 mm bėgelius. Vartų rėmas yra pagamintas iš profilių kurių matmenys: 60 x 40 mm. Vartų užpildą sudaro horizontalūs 80 x 20 mm profiliai su 15 mm tarpais. Galimos mechaninės arba paruoštos motorizacijai vartų versijos.

Kiekvieni vartai turi geometrijos reguliavimo sistemą sumontuotą ant vartų galo.

Vartų pagrindas

Vartai turi du varomųjų ratukų rinkinius, du ratukų rinkinius vertikaliai stabilizacijai, (ant pagrindinio poliaus) ir papildomus ratukus ant sparno viršaus. Pagrindinis polius pagamintas iš viengubo 120 x 120 mm profilio. Galinis polius yra portabilus (dvigubas) pagamintas iš 80 x 80 mm profilių. Galinis polius suteikia galimybę montuoti tvoros plokštę arba viengubus stumdomus vartus.

Vartų uždarymas

Mechaniniai vartai turi kablo tipo spygną su cilindrinu užraktu. Motorizuotam atidarymui pritaikyti vartai turi 4 modulio plieninę dantytą juostą sumontuotą ant bėgių. Galimos į kairę arba į dešinę atsidarančių vartų versijos. Atidarymo kryptis nustatoma žiūrint iš išorinės pusės.

Dangos technologija

Vartai yra cinkuoti bei padengti poliesterio milteliais.

Galimos spalvos

Standartinės: pilka RAL 7030, žalia RAL 6005, juoda RAL 9005, balta RAL 9010, antracitinė RAL 7016.

Nestandartinės: RAL 9006, BF7016M, RAL 7021, RAL 7039, RAL 7040, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 9007, RAL 7016S.

Kitos RAL spalvos galimos užsakius individualiai.

CE žymėjimas

Horizen vartai turi CE ženklimą pagal EN 132421-1 standartą pramoninių ir gyvenamųjų pastatų tvoros vartams.

HORIZEN SLENKANTYS VARTAI

Praėjimo plotis (atstumas tarp polių) [mm]	Bendras sparno ilgis [mm]	Reikalingas atstumas pilnam atidarymui [mm]
4000	5700	9855
4500	6300	10955
5000	7000	12155

Visų pločių vartai gali būti 10-ties skirtingų aukščių:

Vartų sparno aukštis [mm]	Poliaus aukštis nuo pagrindo [mm]
1050	1135
1145	1230
1240	1325
1335	1420
1430	1515
1525	1610
1620	1705
1715	1800
1810	1895
1905	1990

BETAFENCE

Betafence Sp. z o.o.
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotlarnia
tel. +48 77 40 62 200
fax +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.pl
www.ogradzamy.pl

Visos teisės saugomos

El. paštas Lietuvoje:
info@betafence.lt
www.betafence.it

Betafence 2015

LT