


## Stulpai

**Stačiakampiai stulpai be kiaurymių, tinkami Nylofor® plokštėms montuoti naudojant apkabas.**



## Stulpai su apkabomis



### Profilis

- stačiakampio profilio skerspjūvis: 40x60x1,5 mm
- be montavimo kiaurymių
- su dangteliu

### Padengimo technika

Stačiakampiai stulpai su apkabomis pagaminti iš plieno, kuris galvanizuotas iš vidaus ir iš išorės, o tada padengtas poliesteriu, žalia spalva.



### Priedai

#### Stačiakampės apkabos:

- pagamintos iš galvanizuoto plieno
- siūlomi galvanizuoti arba galvanizuoti ir padengti žalia poliesterio danga
- apkabų matmenys: 40x60 mm
- apkabų elementai sujungiami varžtais su savaime trūkstančiomis varžlėmis
- siūlomi trijų tipų: tarpinės, kampinės ir galinės



#### Apkabos iš nerūdijančios vielos:

- pagamintos iš nerūdijančio plieno
- yra ir juodų plastikinių elementų, leidžiančių tobulai sureguliuoti stulpo profilį ir prikabinti po dvi plokštes prie kiekvieno stulpo
- gnybtai sujungti su varžlėmis



### Spalvos

Lydalinė galvanizacija, žalia RAL 6005 ir antracito RAL 7016.

### Įrengimas

Montuodami sistemą įsitikinkite, kad stulpe nėra vandens.

| STULPAI SU APKABOMIS  |                        |                              |                                      |
|-----------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Plokštės aukštis [mm] | Stulpelio aukštis [mm] | Stačiakampių apkabų skaičius | Nerūdijančios vielos apkabų skaičius |
| 1230                  | 1700                   | 3                            | 3                                    |
| 1530                  | 2000                   | 3                            | 3                                    |
| 1730                  | 2400                   | 4                            | 4                                    |
| 1930                  | 2600                   | 4                            | 4                                    |
| 2030                  | 2600                   | 4                            | 4                                    |
| 2430                  | 2800                   | 5                            | 5                                    |

## Pritaikymas

Derinama su Nylofor® plokščių sistemomis.



## BETA FENCE

El. paštas Lietuvoje:  
info@betafence.lt  
www.betafence-tvoros.lt

**Betafence Sp. z o.o.**  
ul. Dębowa 4, 47-246 Kottarnia, Poland  
tel. +48 77 40 62 200, fax +48 77 48 25 000  
info.poland@betafence.com  
www.betafence.pl www.ogradzamy.pl

LT

Visos teisės saugomos

Betafence 2014