

Tvoros panelės

Išbandyta tvorų sistema sporto aikštynams.



Ball stop®

PRIVALUMAI

Kamuolio sulaikymo priemonės galimos iki 8 m aukščio.

Šią sistemą gali sudaryti kelių tipų Nylofor® plokštės.

Paprasta montuoti naudojant plastikines jungiamąsias detales.

Stulpeliai

Poliesteriu padengti stačiakampiai stulpai. Siūlomi kaip tarpiniai ir kampiniai stulpai. Plokštės tvirtinamos prie stulpo naudojant poliamido jungiamąsias detales, kurios prisukamos varžtais.

Įrengimas

Įrengiant stulpus betoninėje sienoje, būtina užtikrinti, kad stulpe neliktų vandens.

Panelės

Kamuolių sulaikymo sistemose galima naudoti Nylofor® 3D, Nylofor® F arba Nylofor® 2D plokštės.



Padengimo technika

Panelės pagamintos iš cinkuotų strypų. Rišamasis sluoksnis puikiai sujungia su poliesterio danga (mažiausiai 100 mikronų). Stulpeliai cinkuojami ir iš vidaus, ir iš išorės (mažiausias sluoksnis – 275 g/m², kartu sudėjus abi puses) pagal Europos standartą 10326. Po to uždedamas rišamasis sluoksnis ir, galiausiai, stulpeliai padengiami plastikiniu (mažiausiai 60 mikronų).

Spalvos (2 psl.)

Žalia ● RAL 6005.

BALL STOP® SISTEMAI REIKALINGOS MEDŽIAGOS

Tvoros aukštis [mm]	Panelių matmenys plotis x aukštis [mm]	Jungiamųjų detalių skaičius tarpiniam stulpui	Jungiamųjų detalių skaičius kampiniam stulpui	Stulpelio aukštis [mm]	Stulpelio profilis [mm]
2430	2500 x 2430	7	14	3200	80 x 60 x 2,50
3060	2500 x 2030 + 2500 x 1030	9	18	3700	80 x 60 x 2,50
4090	2500 x 2030	12	24	4800	80 x 60 x 2,50
5090	2500 x 2030 + 2500 x 1030	15	30	6000	120 x 60 x 3,00
6090	2500 x 2030	18	36	7000	120 x 60 x 3,00
7120	2500 x 2030 + 2500 x 1030	21	42	8000	120 x 60 x 3,00
8120	2500 x 2030	24	48	9000	120 x 60 x 3,00

Pritaikymas

- Sporto aikštelėms
- Žaidimų aikštelėms

