



Plokštės

Jei norite savo namus aptverti atsžvelgdami į šiuolaikines tendencijas, rinkitės elegantiškas bei funkcionalias Horizen tvoros plokštes.

Horizen® plokštės

PRIVALUMAI

Tvirta konstrukcija

Horizen tvoros plokštės turi tvirtą rėmą pagamintą iš virintų profilių. Vidinę dalį sudaro horizontalinių plieninių profilių užpildas. Tvoros sistema gali būti montuojama ant betoninio pagrindo arba ant žemės paviršiaus.

Privatumas

Atstumas tarp horizontalių profilių yra vos 15 mm. Dėka to, tvora tampa beveik nepermatoma, kas užtikrina aukšto lygio privatumo apsaugą. Tuo pačiu, maži tarpai gerokai apunkina galimybes tvorą perlipti.

Viena tvoros linija

Visi Horizen tvoros elementai — įskaitant viengubus ir dvigubus stumdomus vartus, slenkančius vartus ir stulpus — buvo sukurti vientisos tvoros sistemos formavimui. Galimos įvairios elementų spalvos kurias lengva priderinti prie namo bei aplinkos.

Paprastas bei greitas montavimas

Tvoros plokštės prie stulpų tvirtinamos tik keturiomis jungtimis naudojant varžtus. Dėka papildomų jungčių tvora gali būti montuojama įvairiais kampais. Montavimui nereikalingi specialūs elektriniai įrankiai.

Panaudojimas

- Nuosavų namų apsaugai
- Namų kvartalų apsaugai
- Viešo naudojimo pastatams
- Įmonių teritorijų apsaugai



Plokštės

Horizen tvoros plokštės yra standartinio 2400 mm pločio bei 10-ties skirtingų aukščių – nuo 1085 iki 1940 mm. Plokštės rėmas pagamintas iš virinto plieno profilių, kurių išmatavimai: 60 x 40 mm. Užpildą sudaro horizontalūs 80 x 20 mm profiliai su 15 mm tarpais vienas nuo kito. Horizen plokštės gali būti montuojamos tiek prie metalinių, tiek prie betoninių stulpų.

Stulpai

Stulpai pagaminti iš plieninių 80 x 80 mm diametro profilių yra tiekiami su kniedinėmis veržlėmis. Stulpai gali būti betonuojami arba montuojami ant bortelių.

Montavimas

Plokštės yra prisukamos prie stulpų naudojant plienines jungtis su varžtais. Kiekviena tvoros plokštė prie vieno stulpo tvirtinama dvejose vietose. Dėka papildomų jungčių tvora gali būti montuojama įvairiais kampais. Horizen tvoros sistema gali būti montuojama naudojant betoninį pamatą arba be jo.

Vartai

Horizen plokščių sistema gali būti sujungta su viengubais arba dvigubais stumdomais vartais, taip pat su slenkančiais vartais. Sistema buvo sukurta taip, kad visi jos elementais sudarytų vientisą priekinės tvoros dalies liniją.

Dangos technologija

Horizen plokštės yra pagamintos iš cinkuotų plieno profilių ir padengtos poliesterio milteliais (min kiekis 60 mikrometru). Cinkuota tiek vidinė tiek išorinė stulpų pusė pagal EN 10326 standartą. Jie taipogi padengti poliesterio milteliais (min kiekis 60 mikrometru).

Spalvos

Standartinės: pilka RAL 7030, žalia RAL 6005, juoda RAL 9005, balta RAL 9010, antracitinė RAL 7016, struktūrinė antracito RAL 7016S ir struktūrinė juoda RAL 9005S.

Nestandartinės: RAL 9006, BF7016M, RAL 7021, RAL 7039, RAL 7040, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 9007.

Kitos RAL spalvos galimos užsakius individualiai.

HORIZEN PLOKŠČIŲ SISTEMA

Plokštės	Stulpai ant pamato		Stulpai be pamato	
	Plokštės aukštis [mm]	Stulpo aukštis [mm]	Stulpo išmatavimai [mm]	Stulpo išmatavimai [mm]
1085	1700	80 x 80	1135	80 x 80
1180	1800	80 x 80	1230	80 x 80
1275	1900	80 x 80	1325	80 x 80
1370	2000	80 x 80	1420	80 x 80
1465	2100	80 x 80	1515	80 x 80
1560	2200	80 x 80	1610	80 x 80
1655	2300	80 x 80	1705	80 x 80
1750	2400	80 x 80	1800	80 x 80
1845	2500	80 x 80	1895	80 x 80
1940	2600	80 x 80	1990	80 x 80



BETAFENCE

Betafence Sp. z o.o.
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotlarnia
tel. +48 77 40 62 200
fax +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.pl
www.ogradzamy.pl

El. paštas Lietuvoje:
info@betafence.lt
www.betafence.lt

Visos teisės saugomos

Betafence 2015

LT