

## Tvoros panelės

Nylofor® 3D PRO yra aukštos kokybės tvoros sistema su 2,5 m pločio panelėmis ir plačiu stulpų asortimentu. Ši sistema pasižymi ilgaamžiškumu, greitu ir patogiu montavimu, puikiu kainos ir kokybės santykiu.

## Nylofor® 3D Pro

### PRIVALUMAI

#### Tvirtumas

Preciziškai suvirintos panelės su stačiakampio formos akimis ir horizontaliomis standumo briaunomis užtikrina ypatingą tvirtumą.

#### Ilgaamžiškumas

Betafence padengimo technologija yra moderni ir užtikrina ypatingą tarnavimo laiką. Tvoros segmentai pagaminti iš cinkuotos vielos, kuri padengiama specialiu sluoksniu, užtikrinančiu puikų sukibimą su PVC dangą.

#### Puikus kainos ir kokybės santykis

Nylofor® 3D PRO už nedidelę kainą garantuoja aukštą kokybę ir tvirtumą.


#### Užbaigta sistema

Sistema sudaro visi aukšti plokštės, pritvirtintos prie stulpų (EL, stačiakampiai su apšabomis, Bekas arba Quixos). Prie tvoros sistemos siūlomas platus naujoviškų atveriamųjų ir slenkamųjų vartų pasirinkimas.

## Pritaikymas

X \*DP\NORV  
 X 6DQGÜOLDL  
 X /RJLVWLN RV WHUPLQDODL  
 X .DULQÜV EDJÜV  
 X \*HOH;LQNHOLR EÜJLDL  
 X .HOLDL  
 X \*UHLWNHOLDL  
 X 2UR XRVWDL  
 X -(U0 XRVWDL

## Stulpeliai



### Staičiakampių stulpelių sistema EL

Prie stulpelių panelės tvirtinamos specialiais varžtais-kabliais ir veržlėmis su nulaužiamomis galvutėmis, o viena su kita sujungiamos naudojant metalinius fi ksatorius. Tvirtinimo detalės pagamintos iš nerūdijančio plieno. Suvirintuose stačiakampio formos stulpeliuose (60x40x1,5 mm) yra varžtams ir plastikiniams antgaliams skirtos angos.



### Stulpai su apkabomis

Staičiakampiai plieniniai stulpai, 40x60x1,5 mm, be kiurymių.

Staičiakampės apkabos: plokštės tvirtinamos prie dviejų priešingų stulpo pusių plieninėmis apkabomis.



Apkabos iš nerūdijančio plieno: plokštės užkabinamos ant apkabų, o tada tvirtinamos prie stulpo krašto.



### Bekafix® stulpelių sistema

Specialiais fi ksatoriais, pagamintais iš poliamido arba metalo (apsauga), panelės šonu tvirtinamos prie stulpelių. Ant "H" formos suvirintų vamzdinių stulpelių (70x44 mm) uždėtas plastikinis antgalis.



### Stulpų sistema Quixolid®

Plokštės montuojamos prie stulpo kraštų – užkabinamos ant specialių lizdų ir apsaugomos metalinėmis juostelėmis. Nereikia jokių papildomų tvirtinimo elementų. H profilio 75x50 mm matmenų plieniniai stulpai yra su plastikiniais dangteliais.

Tvoros segmentus taipogi galima montuoti ant Bekafix® Super stulpų

Techninės informacijos apie įvairias stulpų sistemas ieškokite atitinkamiems stulpams skirtuose šio katalogo puslapiuose.

## Panelės

Panelių plotis siekia 2500 mm, o aukštis labai įvairus: nuo 1030 iki 2430 mm. Vienoje panelių pusėje yra vertikalūs 30 mm strypų galiukai, kuriuos galima uždėti tiek viršuje, tiek apačioje.

Horizontalios standumo briaunos panelėms suteikia papildomo tvirtumo.

Akių matmenys: 200x50 mm.

Akys ties standumo briaunomis: 100x50 mm.

Vielos skersmuo – 5 mm.

## Vartai

Nylofor® 3D PRO sistema yra visiškai užbaigta.

Galima įrengti aukštos technologijos, saugius Egidia®, Nylofor® arba Robusta® viengubus ir dvigubus atveriamus bei slenkamus vartus.

## Padengimo technika

Panelės pagamintos iš cinkuotų vielų (mažiausiai 25 g/m<sup>2</sup>).

Išankstinio apdorojimo procesas užtikrina idealų PVC dangos sukibimą su produkto paviršiumi. Stulpeliai cinkuoti ir iš vidaus, ir iš išorės (mažiausias sluoksnis sudėjus abi puses kartu – 275 g/m<sup>2</sup>) pagal Europos standartą 10326. Po to yra uždėtas rišamasis sluoksnis ir, galiausiai, stulpeliai yra padengti plastikumu (mažiausiai 60 mikronų).

## Spalvos

Žalia RAL 6005, balta RAL 9010 ir antracitas RAL 7016 (galima tik aukščiams 1530, 1730 ir 1930 mm).



## NYLOFOR® 3D PRO ASORTIMENTAS

Tvoros aukštis [mm]	Panelių išmatavimai, plotis x aukštis [mm]	Standumo briaunų skaičius panelėje	Stulpelio ilgis [mm]	Fiksatorių skaičius					
				EL stulpeliai		Stulpai su apkabomis	Bekafix® stulpeliai		Quixolid® stulpeliai
				Fiksatoriai (panelėje)	Sraigčiai (stulpeliams)		Tarpiniame ir kampiniame stulpelyje	Galiniame stulpelyje	
1100	2500x1030	2	1500	4	3	2	4	2	Priedų nėra
1300	2500x1230	2	1700	5	3	3	4	2	
1600	2500x1530	3	2000	5	4	3	6	3	
1800	2500x1730	3	2200 (2400*)	6	4	4	6	3	
2000	2500x1930	3	2400 (2600*)	6	5	4	8	4	
2100	2500x2030	4	2600	6	5	4	8	4	
2500	2500x2430	4	3200	8	6	5	8	4	

\* tik EL stulpelių

## IB BETAFENCE

El. paštas Lietuvoje:  
info@betafence.lt  
www.betafence-tvoros.lt

**Betafence Sp. z o.o.**  
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotlarnia, Poland  
tel. +48 77 40 62 200, fax +48 77 48 25 000  
info.poland@betafence.com  
www.betafence.pl www.ogradzamy.pl

LT

Visos teisės saugomos

Betafence 2014