



Tvoros panelės

Nylofor® 3D sistema rinkoje yra laikoma etalonu. Užbaigta, profesionali tvoros sistema suteikia optimalią apsaugą.

Nylofor® 3D

PRIVALUMAI

Tvirtumas

Panelės su stačiakampio formos suvirintomis akimis bei horizontaliomis standumo briaunomis užtikrina ypatingą segmento tvirtumą ir standumą.

Ypač ilgas tarnavimo laikas

Betafence padengimo technologija yra pati moderniausia ir garantuoja ypač ilgą tarnavimo laiką. Po cinkavimo uždedamas specialus sluoksnis, užtikrinantis visišką sukibimą su viršutiniu, mažiausiai 100 mikronų storio poliesterio sluoksniu.

Užbaigta sistema

Sistemą sudaro įvairaus aukščio panelės, montuojamos su penkių tipų stulpeliais, kurių kiekvienam yra skirta speciali tvirtinimo sistema. Visus tipus galima įsigyti su pritaikytais priedais, taip pat siūlomas platus atveriamų ir slenkančių vartų asortimentas.

Greitas įrengimas


Visos sudedamosios dalys yra gaminamos taip, kad būtų sukurtas aukštos kokybės produktas, kurį galima greitai ir efektyviai sumontuoti.

Pritaikymas

- Visuomeniniams pastatams
- Gamykloms ir dirbtuvėms
- Mokykloms
- Parkams ir žaidimų aikštelėms
- Sporto stadionams
- Oro uostams
- Kariniams objektams



Stulpeliai



Stačiakampių stulpelių sistema EL

Tvoros segmentai tvirtinami priekinėje stulpelio pusėje specialiais nerūdijančio plieno kabliais ir nulaužiamais varžtais. Metaliniai stačiakampio formos (60x40x1,5 mm) stulpeliai su skylėmis panelių tvirtinimui ir plastikiniu dangteliu užtikrina greitą ir kokybišką aptvėrimo sistemos montavimą.



Stulpai su apkabomis

Stačiakampiai plieniniai stulpai, 40x60x1,5 mm, be kiurymių.

Stačiakampės apkabos: plokštės tvirtinamos prie dviejų priešingų stulpo pusių plieninėmis apkabomis.



Apkabos iš nerūdijančio plieno: plokštės užkabinamos ant apkabų, o tada tvirtinamos prie stulpo krašto.



Bekafix® stulpelių sistema

Naudojant specialius fiksatorius, pagamintus iš poliamido arba metalo (apsauga), panelės šoniniu būdu pritvirtinamos prie stulpelių. Suvirintuose vamzdiniuose, H formos stulpeliuose (70x44 mm) yra plastikinis antgalis.



Stulpų sistema Quixolid®

Plokštės montuojamos prie stulpo kraštų – užkabinamos ant specialių lizdų ir apsaugomos metalinėmis juostelėmis. Nereikia jokių papildomų tvirtinimo elementų. H profilio 75x50 mm matmenų plieniniai stulpai yra su plastikiniais dangteliais.

Tvoros segmentus taipogi galima montuoti ant Bekafix® Super stulpų

Techninės informacijos apie įvairias stulpų sistemas ieškokite atitinkamiems stulpams skirtuose šio katalogo puslapiuose.

Panelės

Panelių plotis – 2500 mm, o aukštis – nuo 630 iki 2430 mm.

Vienoje panelių pusėje yra 28 mm ilgio vertikalūs, apverčiami strypų galiukai (galima naudoti tiek viršuje, tiek apačioje).

Akies dydžiai – 200x50 mm ir 100x50 mm panelės standumo briaunų atkarpose.

5 mm skersmens tvirti strypai užtikrina ypatingą tvoros segmento standumą bei tvirtumą.

Vartai

Nylofor® 3D sistema yra užbaigta, o optimali apsauga pasiekama naudojant aukštos technologijos atveriamus ir slenkančius Egidia®, Nylofor® ir Robusta® vartus.

Padengimo technika

Panelės pagamintos iš cinkuotų strypų. Rišamasis sluoksnis užtikrina idealų sukibimą su poliesterio sluoksniu (mažiausiai 100 mikronų).

Stulpeliai yra ir iš vidaus, ir iš išorės cinkuoti (mažiausias sluoksnis – 275 g/m² kartu sudėjus abi puses) pagal Europos standartą 10326. Po to uždėtas rišamasis sluoksnis ir, galiausiai, stulpeliai padengti plastikiniu (mažiausiai 60 mikronų).

Spalvos

Žalia ● RAL 6005 ir lydinė galvanizacija.

Pageidaujant, galimos ir kitos spalvos.



NYLOFOR® 3D ASORTIMENTAS

Tvoros aukštis [mm]	Panelės, plotis x aukštis [mm]	Standumo briaunų skaičius panelėje	Stulpelio ilgis [mm]	Fiksatorių skaičius					
				EL stulpeliai		Stulpai su apkabomis	Bekafix® stulpeliai		Quixolid® stulpeliai
				Kabliai + varžtai	Jungtys		Tarpiniame ir kam-piniame stulpelyje	Galiniame stulpelyje	
700	2500x630	2	1000**	2	3	2	4	2	Priedų nėra
1100	2500x1030	2	1500	3	4	2	4	2	
1300	2500x1230	2	1700	3	5	3	4	2	
1600	2500x1530	3	2000 (2400*)	4	5	3	6	3	
1800	2500x1730	3	2200 (2600*)	4	6	4	6	3	
2000	2500x1930	3	2400	6	5	4	8	4	
2100	2500x2030	4	2600	5	6	4	8	4	
2500	2500x2430	4	3200	6	8	5	8	4	

* tik EL stulpelių

** su Quixolid® 1100mm

BETA FENCE

El. paštas Lietuvoje:
info@betafence.lt
www.betafence-tvoros.lt

Betafence Sp. z o.o.
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotlarnia, Poland
tel. +48 77 40 62 200, fax +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.pl www.ograzdamy.pl

LT

Visos teisės saugomos

Betafence 2012

