



Tvoros panelės

Securifor® – tai pilna aptvėrimo sistema, susidedanti iš sunkių ir itin saugių suvirintos vielos pnelių su perlipimui atspariu stačiakampių akučių tinklu, pritvirtintu prie vieno iš dviejų specialių rūšių stulpų.

Pritaikymas

- Sandėliams
- Logistikos centrams
- Jėgainėms
- Laboratorijoms
- Kompiuterių centrams
- Finansų institucijoms
- Kariniams objektams
- Pataisos namams
- Kalėjimams

Securifor®

PRIVALUMAI

Atsparumas vandalizmui

Per mažos įkišti pirštams akučių angos bei 4 mm skersmens viela užtikrina patikimą barjerą, per kurį sunku perlipti ir kitaip jį įveikti. Vielą beveik neįmanoma nukirpti įprastais varžtų ar vielos kirpimo įrankiais.

Saugu ir apdairu

Pažangi sistema, garantuojanti aukštą saugumo lygį toms teritorijoms, kur būtinas artimas greta esančio ploto matomumas.

Efektivas sulaikymas

Įvairaus aukščio (iki 6 m) efektyvios įsibrovėlių sulaikymo priemonės, specialiai sukurtos didelio saugumo reikalaujančioms sritims. Suderinamos su elektroninės signalizacijos ir aptikimo sistemomis.

Geras matomumas

Nepaisant mažos tinklo akutės angos – žiūrint į tvorą stačiai ir netgi tam tikru kampu – matomumo charakteristikos neprastėja. Tai ypač svarbu, naudojant vaizdo stebėjimo sistemas.

Patvarumas

Aukštos kokybės poliesterio danga nereikalauja didelės priežiūros ir užtikrina ilgalaikį tarnavimą.

Užbaigta sistema

Tiekama užbaigta sistema su tvoros panelėmis, stulpų kepurėlėmis, spygliuota viela ir vartais. Galima įsigyti ir pakopines plokštes, kurios būtų montuojamos šlaituose



Stulpeliai



Staciakampių stulpų sistema Securifor®

80 x 60 x 2,5 mm arba 120 x 60 x 3 mm (priklausomai nuo stulpo ilgio). Stulpai su viengubomis srieginėmis M8 įvorėmis. Segmentai tvirtinami specialiomis tvirtinimo detalėmis arba per visą ilgį dengiamosiomis plokštėmis ir vienakrypčiais varžtais.



Bekafix® Super stulpų sistema

Tvoros segmentai tvirtinami iš šonų specialiomis apsauginėmis metalinėmis apkabomis su varžtais. Suvirinti vamzdeliniai H formos stulpai (100 x 54 mm) su išgręžtomis angomis segmentams tvirtinti. Stulpai pristatomi su plastiko dangteliais. Ant šių naujų stulpų tvoros segmentai tvirtinami iš šono specialiomis tvirtinamosiomis detalėmis su vienakrypčiais varžtais.



Stulpelių sistema Bekasecure®

Bekasecure® stulpų dizainas ir aukštos nutraukimo ribos plienas garantuoja itin saugią, patvarią ir nesunkiai įrengiamą sistemą. Stulpuose įrengiamos dvigubo intervalo kiaurymės 10 x 20 mm, o tvoros segmentai tvirtinamos tolydžia dengimo plokšte ir specifiniais Inox apsauginiais varžtais. Atviras stulpų profilis leidžia juose įrengti elektros arba optinio pluošto kabelius. Kiaurymė uždengiama specialiu metaliniu dangteliu. Stulpo profilis: 140 x 135 x 4 mm

Panelės

Panelės pagamintos iš tvirtų, ypač tankių, suvirintos vielos akių, 2518,6 mm pločio ir 2010,6 mm arba 2417 mm aukščio. Paneles galima sumontuoti kaip sistemą iš kelių dalių. Taip pat galima įsigyti atskiras paneles iki 6,3 m aukščio. Maksimalios apsaugos sumetimais akies tarpas yra: 12,7 x 76,2 mm. Viršutinė panelės dalis turi būti sutvirtinta U-profilu 35 x 15 x 2520 mm. Ypatingai didelio tvirtumo (4 mm) strypas užtikrina maksimalią apsaugą. Kiekviename suvirinimo taške užtikrinamas siūlės tvirtumas yra mažiausiai 50 proc. plieno tvirtumo. Specializuotų policijos departamentų atliktuose bandymuose vizualinis sulaukymo faktorius pasirodė esąs 40 kartų didesnis negu kitų aptvarų. Tai yra esminis reikalavimas siekiant sugauti potencialius pabėgėlius. Išbandyta keliose Europos šalyse, remiantis vietiniais standartais.

Vartai

Securifor® sistema pristatoma su jai tinkančiais vartais, kuriuose naudojamas toks pat ypatingo saugumo akių užpildymas kaip ir aptvėrime.



Padengimo technika

Panelės pagamintos iš cinkuotų strypų. Norint užtikrinti idealų sukibimą su poliesterio danga (mažiausiai 100 mikronų), uždedamas rišamasis sluoksnis. Gaminamos ir Zincalu Super (95% cinko, 5% aliuminio) dengtos arba cinkuotos ir poliesteriu dengtos plokštės, užtikrinančios ilgalaikę eksploataciją. Stulpeliai iš vidaus ir iš išorės cinkuoti (mažiausias sluoksnis – 275 g/m², kartu sudėjus abi puses) pagal Europos standartą 10326. Po to uždedamas rišamasis sluoksnis ir, galiausiai, stulpeliai padengiami plastikumu (mažiausiai 60 mikronų).

Spalvos

Žalia ● RAL 6005.

Kitos spalvos (įskaitant ir Zincalu Super dangą) galimos pagal pageidavimą.

Techninės informacijos apie įvairias stulpų sistemas ieškokite atitinkamiems stulpams skirtuose šio katalogo puslapiuose.

SECURIFOR® ASORTIMENTAS

Aptvėrimo aukštis [mm]	Panelių dydžiai, plotis x aukštis [mm]	Stulpelio profilis [mm]	Stulpelių ilgis [mm]	Pagrindo plokštės profilis [mm]	Dengiamosios plokštės ilgis [mm]
STULPELIAI SU STAČIAKAMPIO PAVIDALO PROFILIAIS IR TVIRTINIMO DALIMIS					
2000	2518,6x2010,6	80x60x2,50	2600	–	–
2400	2518,6x2417,0	80x60x2,50	3100	–	–
BEKASECURE® STULPELIAI SU DENGIAMĄJA PLOKŠTE – TVIRTINAMA BETONE					
3000	2518,6x3001,2	140x115x3,00	3800	–	3050
3650	2518,6x3674,3	140x115x3,00	4450	–	2060+1730
4000	2518,6x4004,5	140x115x3,00	4800	–	2060+2060
BEKASECURE® STULPELIAI SU DENGIAMĄJA PLOKŠTE – TVIRTINAMA SU SVIRINTA ATRAMINE PLOKŠTE					
4000	2518,6x4004,5	140x115x3,00	4065	230x230x15	2060+2060
4700	2518,6x4690,3	140x150x5,00	4730	300x300x20	2390+2390
5300	2518,6x5325,3	140x150x5,00	5390	300x300x20	3050+2390
6000	2518,6x6011,1	140x150x5,00	6050	300x300x20	2060+2060+2060

* montavimo vadovas: esant pageidavimui.

BETA FENCE

El. paštas Lietuvoje:
info@betafence.lt
www.betafence-tvoros.lt

Betafence Sp. z o.o.
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotlarnia, Poland
tel. +48 77 40 62 200, fax +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.pl www.ograzdamy.pl

LT

Visos teisės saugomos

Betafence 2012